

Termékinformációk

Modul pneumatikus mérőberendezésekhez Millimar N 1701 PM-10000

Terméktulajdonságok

- Rugalmasan kombinálható RS485 busz modulok
- Nagy teljesítményű csatlakozó modulok a mérőszensorok kiértékeléséhez (induktív/pneumatikus)
- Több csatlakoztatott mérőszensor egyidejű adatlekérése
- Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB adatkimeneten keresztül a Millimar Cockpit okos és univerzálisan használható kiértékelő és konfigurációs szoftverhez
- Rugalmas és moduláris termékkombináció az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldására
- Elméleti busz adatátviteli sebesség max. 4189/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató

Alkalmazás

A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.



Cikksz.: 5331152

Műszaki adatok

Áramfogyasztás	32 mA
Mérési tartomány μm	25 μm
Osztásérték, μm	0,1
Kompatibilitás	Mahr
Konfigurálás	Millimar Cockpit szoftver
Nullázó	Elektromos
Adatátviteli ráta	4189 Hz
Hibahatár	$\pm 0,8 \mu\text{m} \pm 38 \mu\text{m}$ tartományban és $\pm 0,5 \mu\text{m} \pm 25 \mu\text{m}$ tartományban
Adatinterfész	RS-485
Energiaellátás	+5 V N 1700 buszból
Üzemi hőmérséklet:	0 °C
Üzemi hőmérséklet -ig	40 °C