


Termékinformációk

Kalibráló mérőkészülékek Precimar ULM 800 L-E

Szállítási terjedelem

Alapértelmezett szoftver
828 WIN „Szabad mérés”, PC
kiértékelőegység (monitor
nélkül), Mágneses tartó
hőmérséklet-érzékelőhöz,
Mérőkengyel-pár, merülési
mélység 14 mm, 2 db párhuzam-
alátét 60/20, 2 db gyorsfeszítő,
2 db mérőfeltét golyózónával,
Beállító idomszer 2, USB stick,
Súlyok 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Hatlapú csavarhúzó,
Csavarhúzó, Tartozékcsoomag



Alkalmazás

Az alábbiak kalibrálása:

- Sima dugós idomszerek és gyűrűk
- Beállító gyűrűk
- Villás idomszerek
- Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
- Mérőhasábok
- Menetidomszerek
- Kúpos menetidomszerek
- Fogazat idomszerek
- Kúpos idomszerek
- Mérőórák
- Finomkijelzők
- Kétpontos furatmérő készülékek
- Kengyeles mikrométerek
- Kétpontos furatmikrométerek

Cikksz.: 5350263

Műszaki adatok

Méréstartomány, külső mérés [mm]	0 és 830 között
Méréstartomány, belső mérés (mm)	0,5 és 670 között
Közvetlen méréstartomány [mm]	0 és 525 között
Hosszmérés-eltérés MPE_{E1} (L mm-ben) [μm]	$\leq (0,1+L/2000)$
Ismételhetőség [μm]	$\leq 0,05$
Mérőerők [N]	0,2; 1,0-4,5; 11
Készülékhozz [mm]	1500
Tömeg [kg]	220
Készülék méretek (H x Szé x M) [mm]	1500 x 380 x 480