

Termékinformációk

Kalibráló mérőkészülékek Precimar ULM 1500 L-E

Szállítási terjedelem

Alapértelmezett szoftver
828 WIN „Szabad mérés”, PC
kiértékelőegység (monitor
nélkül), Mágneses tartó
hőmérséklet-érzékelőhöz,
Támasztóasztal, Mérőkengyel-
pár, mérülési mélység 14 mm,
2 db párhuzam-alátét 60/20,
2 db gyorseszítő, 2 db
mérőfeltét golyózónával, Beállító
idomszer 2, USB stick, Súlyok
0,25/0,5/1,0/2,0N, Hatlapú
csavarkulcs, Csavarhúzó,
Tartozéksomag



Alkalmazás

Az alábbiak kalibrálása:

- Sima dugós idomszerek és gyűrűk
- Beállító gyűrűk
- Villás idomszerek
- Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
- Mérőhasábok
- Menetidomszerek
- Kúpos menetidomszerek
- Fogazat idomszerek
- Kúpos idomszerek
- Mérőórák
- Finomkijelzők
- Kétpontos furatmérő készülékek
- Kengyeles mikrométerek
- Kétpontos furatmikrométerek

Cikksz.: 5350264

Műszaki adatok

Méréstartomány, külső mérés [mm]	0 és 1620 között
Méréstartomány, belső mérés (mm)	0,5 és 1465 között
Közvetlen méréstartomány [mm]	0 és 1115 között
Hosszmérés-eltérés MPE_{E1} (L mm-ben) [μm]	$\leq (0,1+L/2000)$
Ismételhetőség [μm]	$\leq 0,05$
Mérőerők [N]	0,2; 1,0-4,5; 11
Készülék hossz [mm]	2300
Tömeg [kg]	325
Készülék méretek (H x Szé x M) [mm]	2300 x 380 x 480