

Termékinformációk

Kalibráló mérőkészülékek Precimar ULM 1000 S-E

Szállítási terjedelem

Alapértelmezett szoftver
828 WIN „Szabad mérés”, PC
kiértékelőegység (monitor
nélkül), Mágneses tartó
hőmérséklet-érzékelőhöz,
Mérőkengyel-pár, merülési
mélység 14 mm, 2 db párhuzam-
alátét 60/20, 2 db gyorseszítő,
2 db mérőfeltét golyózónával,
Beállító idomszer 2, USB stick,
Súlyok 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Hatlapú csavar kulcs,
Csavarhúzó, Tartozékcsomag

Alkalmazás

Az alábbiak kalibrálása:

- Síma dugós idomszerek és gyűrűk
- Beállító gyűrűk
- Villás idomszerek
- Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
- Mérőhasábok
- Menetidomszerek
- Kúpos menetidomszerek
- Fogazat idomszerek
- Kúpos idomszerek
- Mérőórák
- Finomkijelzők
- Kétpontos furatmérő készülékek
- Kengyeles mikrométerek
- Kétpontos furatmikrométerek



Cikksz.: 5350268

Műszaki adatok

Méréstartomány, külső mérés [mm]	0 és 1025 között
Méréstartomány, belső mérés (mm)	0,5 és 870 között
Közvetlen méréstartomány [mm]	Külső mérés: 0 és 1025 között Belső mérés: 0,5 és 870 között
Hosszmérés-eltérés MPE_{E1} (L mm-ben) [μm]	csak ABBE-mérőelemmel: $MPE_{E1} \leq (0,09+L/2000)$ alapágyas mérőrendszerrel: $MPE_{E1} \leq (0,6+L/1000)$
Ismételhetőség [μm]	Abbe-mérőelemmel: $\leq 0,05$ alapágyas mérőrendszerrel: $\leq 0,2$
Mérőerők [N]	0,2; 1,0-4,5; 11
Készülék hossz [mm]	1500
Tömeg [kg]	215
Készülék méretek (H x Szé x M) [mm]	1500 x 380 x 480