

# Informazioni prodotto

## Calibro a corsoio speciale digitale MarCal 16 EWR-AA

### Caratteristiche del prodotto

- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Guide di scorrimento lappate
- Corsoio e guide in acciaio inox temprato
- Misurazioni immediate grazie al sistema Reference
- Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
- Sistema di pulizia guide integrato



### Funzioni

ON/OFF, AUTO-ON / OFF, mm/ inch, Funzione LOCK (blocco tastiera), RESET (Set display a zero), DATA (Trasmissione dati tramite cavo)

### La fornitura comprende

Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

### Applicazioni

Superfici di misura rivolte all'interno per la misurazione di spessori pareti e di gole

### Interfaccia dati

USB, Opto RS-232C, Digimatic


Articolo n.: 4103079

### Dati tecnici

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Campo di misura mm</b>         | 0 - 150 mm          |
| <b>Campo di misura in pollici</b> | 0 - 6"              |
| <b>Risoluzione mm/inch</b>        | 0.01 / .0005"       |
| <b>Limite di errore (mm)</b>      | 0.03                |
| <b>Altezza cifre</b>              | 8.5                 |
| <b>Tipo di batteria</b>           | CR 2032 (3 V litio) |

### Dimensioni

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Dimensione e in mm</b> | 16  |
| <b>Dimensione b in mm</b> | 40  |
| <b>Dimensione d in mm</b> | 235 |



### Accessori

| Cod. ordine | Designazione                                      | Tipo   |
|-------------|---|--------|
| 4102357     | Cavo Uscita Dati USB                              | 16 EXu |
| 4102915     | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic | 16 EWd |
| 4102410     | Cavo Uscita Dati RS232C                           | 16 EXr |