

Informazioni prodotto

Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR

Caratteristiche del prodotto

- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata

Funzioni

RESET (Set display a zero), ABS (l'indicazione può essere azzerata senza perdere il riferimento a ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (misura predefinita), Funzione LOCK (blocco tastiera), TOL (immissione di tolleranza e limiti di attenzione), HOLD ("congela" il valore di misura corrente), DATA (Trasmissione dati tramite cavo), Interfaccia dati bidirezionale (per trasmissione di dati e parametri - comando a distanza - blocchi funzioni indiv. tramite software MarCom)

La fornitura comprende

Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia




Articolo n.: 4157005

Dati tecnici

Campo di misura mm	125 - 150 mm
Campo di misura	5 - 6"
Risoluzione mm/inch	0.001 / .00005"
Limite di errore µm	3 µm
Scostamento di parallelismo in µm	3 µm
Errore di planarità in µm	0.6 µm
Forza di misura (N)	5 - 10
Tipo di batteria	CR 2032 (3 V litio)
Materiale superficie di misura	Metallo duro
Diametro dell'asta	6.5 mm
Passo mandrino_mm	0.5 mm

Dimensioni

Dimensione b in mm	13 mm
Dimensione a in mm	82 mm
Dimensione c in mm	157 mm



Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
4102603	Cavo dati USB bi-direzionale	DK-U1
4102606	Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic	DK-D1