

# Informazioni prodotto

## Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-V

### Caratteristiche del prodotto

- Con fori di alloggiamento per inserti di misura con gambo Ø 3,5 mm
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata



Articolo n.: 4157046

### Funzioni

RESET (Set display a zero), ABS (l'indicazione può essere azzerata senza perdere il riferimento a ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (misura predefinita), Funzione LOCK (blocco tastiera), TOL (immissione di tolleranza e limiti di attenzione), HOLD (memorizzazione del valore misurato), DATA (trasmissione dati), Interfaccia dati bidirezionale (interrogazione e possibilità di immissione esterna dei parametri e impostazione di singoli blocchi funzioni tramite software MarCom)

### La fornitura comprende

Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

### Applicazioni


Per la misura dei diametri di fianchi di filetti e di ruote dentate mediante inserti di misura intercambiabili.

### Dati tecnici

<b>Campo di misura mm</b>	25 - 50 mm
<b>Campo di misura in pollici</b>	1 - 2"
<b>Risoluzione mm/inch</b>	0.001 / .00005"
<b>Limite di errore µm</b>	4
<b>Forza di misura (N)</b>	5 - 10
<b>Tipo di batteria</b>	CR 2032 (3 V litio)
<b>Diametro dell'asta</b>	6.5
<b>Passo mandrino_mm</b>	5

### Dimensioni

<b>Dimensione b in mm</b>	13.5
<b>Dimensione a in mm</b>	44
<b>Dimensione c in mm</b>	82



### Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
4102603	Cavo dati USB bi-direzionale	DK-U1
4102606	Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic	DK-D1