

Informazioni prodotto

Micrometro a pistola in set Micromar 844 AS

Caratteristiche del prodotto

- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con tre tastatori di misura radiali a 120°
- Tastatore di misura rivestito in metallo duro a partire da 12 mm
- A partire da 12 mm, tastatore per misurazioni fin sul fondo del foro
- A partire da 40 mm, testa di misura in alluminio per ridurre il peso
- Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole

La fornitura comprende

Manuale di istruzioni, Anelli di riscontro, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

Applicazioni

- Misura di
- fori passanti
 - fori ciechi
 - Spallamenti di centraggio



Articolo n.: **4487750**

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Campo di misura mm | 6 - 12 mm |
| Campo di misura in pollici | .25 - .4725" |
| Limite di errore µm | 4 |
| Osservazioni sul limite di errore | •Con contatto completo dei tastatori di misura •Non considera il trasduttore di misura |

Accessori

| Cod. ordine | Designazione | Tipo |
|-------------|---|--------|
| 4102357 | Cavo Uscita Dati USB | 16 EXu |
| 4102410 | Cavo Uscita Dati RS232C | 16 EXr |
| 4102915 | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic | 16 EWd |
| 4102231 | Modulo trasmettitore | 16 EWe |
| 4102230 | Radoricevitore e-Stick | |