

# Informazioni prodotto

## modulo di ingresso / uscita Millimar N 1704 I/O

### Caratteristiche del prodotto

- Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
- Trasmissione sincrona dei dati di più sonde collegate
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)

### La fornitura comprende

Connettori, Manuale di istruzioni

### Applicazioni

combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.



Articolo n.: **5331134**

### Dati tecnici

<b>Consumo di corrente</b>	70
<b>Configurazione</b>	Software Millimar Cockpit
<b>Interfaccia dati</b>	RS-485
<b>Ingressi di comando</b>	4 ingressi, 10 – 30 V
<b>Uscite di comando</b>	4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
<b>Temperatura di esercizio MIN</b>	0
<b>Temperatura di esercizio MAX</b>	40