

Informazioni prodotto

Macchina di Taratura Universale Precimar ULM 600-E

La fornitura comprende

Software standard 828 WIN
"misure libere", PC unità di analisi
(senza monitor), Supporto
magnetico per elementi
termosensibili, Coppia di aste di
misura, immersione 14 mm, 2
supporti paralleli 60/20, 2 staffe
di serraggio rapido, 2 inserti di
misura con zona sferica, Calibro
di regolazione 2, Chiavetta
USB, Pesi 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Chiave esagonale, Cacciavite,
Imballaggio degli accessori

Applicazioni

- Calibrazione di
- tamponi e anelli lisci
 - anelli di riscontro
 - calibri a forcilla
 - blocchetti sferici, micrometri
interni
 - blocchetti piano paralleli
 - calibri filettati
 - calibri filettati conici
 - calibri per ingranaggi
 - calibri conici
 - comparatori
 - misuratori millesimali
 - alesametri a 2 punti di contatto
 - micrometri a vite
 - micrometri interni a 2 punti di
contatto
 - Misura di lunghezze su tavola
di precisione



Articolo n.: 5350260

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Campo di misura esterna [mm] | da 0 a 640 |
| Campo di misura interna [mm] | da 0,5 a 485 |
| Campo di misura diretto [mm] | 100 |
| Scostamento di misura di lunghezza MPE_{E1} (L in mm) [μm] | $\leq (0,09+L/2000)$ |
| Ripetibilità [μm] | $\leq 0,05$ |
| Forze di misura [N] | 0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11 |
| Lunghezza dell'apparecchio [mm] | 1080 |
| Massa [kg] | 160 |
| Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm] | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |