

Informazioni prodotto

Macchina di Taratura Universale Precimar ULM 800 L-E

La fornitura comprende

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe,
Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



Applicazioni

- Calibrazione di
- tamponi e anelli lisci
 - anelli di riscontro
 - calibri a forcella
 - blocchetti sferici, micrometri interni
 - blocchetti piano paralleli
 - calibri filettati
 - calibri filettati conici
 - calibri per ingranaggi
 - calibri conici
 - comparatori
 - misuratori millesimali
 - alesametri a 2 punti di contatto
 - micrometri a vite
 - micrometri interni a 2 punti

Articolo n.: 5350263

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Campo di misura esterna [mm] | da 0 a 830 |
| Campo di misura interna [mm] | da 0,5 a 670 |
| Campo di misura diretto [mm] | da 0 a 525 |
| Scostamento di misura di lunghezza MPE_{E1} (L in mm) [μm] | ? (0,1+L/2000) |
| Ripetibilità [μm] | ? 0,05 |
| Forze di misura [N] | 0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11 |
| Lunghezza dell'apparecchio [mm] | 1500 |
| Massa [kg] | 220 |
| Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm] | 1500 x 380 x 480 |