

Informazioni prodotto

Banco di regolazione e taratura Precimar Linear 800

Applicazioni

- Preset e taratura di comparatori universali, es. Multimar 844 T
- Preset e taratura di alesametri a 2 punti di contatto, es. Intramess 844 N
- Preset e taratura di forcelle a comparazione, es. Marameter 840 F
- Controllo e regolazione di micrometri per esterni
- Controllo di riscontri di azzeramento, spine ecc.
- Controllo di calibri a corsoio
- Controllo e regolazione di micrometri per interni
- Misurazione di pezzi cilindrici
- Misurazione di quote interne, fori ecc.



Articolo n.: 5357302

Dati tecnici

Campo di misura esterna [mm]	da 0 a 815
Campo di misura interna [mm]	da 40 a 855
Scostamento di misura di lunghezza MPE_{E1} (L in mm) [µm]	? (0,7 + L/1000)
Ripetibilità [µm]	≤ 0.5
Forze di misura [N]	3
Lunghezza dell'apparecchio [mm]	1250
Massa [kg]	ca. 155
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm]	1,250x240x460

Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
7024634	Cavo Uscita Dati RS232C	
4102333	Cavo adattatore RS232 USB	817 USB