

Informazioni prodotto

Rugosimetro portatile MarSurf PS 10

Caratteristiche del prodotto "SMAHRT Surf" - Semplice, smart e mobile

- Rugosimetro per l'utilizzo portatile
- Uso semplice e intuitivo: facile come usare uno smartphone
- Grande schermo tattile TFT 4,3" illuminato
- Display regolabile
- Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
- Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
- I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf PS 10
- Funzionamento indipendente dalla rete: oltre 1200 misure senza dover ricaricare lo strumento
- Tutto in una mano. Piccole dimensioni e peso ridotto (circa 500 g)
- Flessibilità dello strumento: unità traslatrice rimovibile
- 31 parametri: per prestazioni paragonabili a quelle di uno strumento di laboratorio.
- Funzionamento senza errori: campione di rugosità integrato rimovibile
- Accesso rapido alle funzioni desiderate attraverso la barra dei preferiti sul display
- Selezione automatica del cut-off: garantisce risultati di misura corretti anche ai profani della metrologia
- variante aggiuntiva con avanzamento trasversale disponibile come MarSurf PS 10 C2 (numero articolo 6910235)

Applicazioni

- Per alberi, sezioni di carter
- Per macchine grandi
- Per pezzi grandi
- Per pezzi fresati e torniti
- Per pezzi rettificati e levigati
- Nei reparti di produzione e di lavorazione per il rapido controllo della rugosità sui pezzi in macchina o fuori

Introduzione

sMAHRT Surf - Semplice, smart e portatile



Articolo n.: **6910232**

Dati tecnici

Velocità di posizionamento	0,5; 1,0
Principio di misurazione	Tastatore a contatto
Unità di misura	metrica/pollici
Forza di misura (N)	0,00075
Filtro a norma ISO/JIS	Filtro di Gauss a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale a norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile)
Cutoff l_c a norma ISO/JIS	0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, Selezione automatica del filtro
Cutoff corto a norma ISO/JIS	selezionabile
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS	selezionabile: da 1 a 16
Interfaccia dati	USB, MarConnect (RS-232), microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB
Lingue:	Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Russo, Polacco, Ceco, Giapponese, Cinese, Coreano, Ungherese, Turco, Romeno
Opzione di memoria	min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la capacità di memoria)
Tastatore	Tastatore induttivo a pattino
Funzione di calibrazione	dinamica; Ra, Rz, Rsm
Classe di protezione IP	IP 40
Peso	1.85 KG
Dimensioni in mm	160 mm x 77 mm x 50 mm
Altro	Blocco/protezione con password, data/ora
Corsa di tastatura a norma ISO 12085 (MOTIF)	1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Corsa totale In secondo ISO/JIS	1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Raggio puntina	5 μ m
Parametri	Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) conforme a Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPC, Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z
Grado di protezione	IP 40
Batteria	Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure da 100 a 264 V
Alimentatore a tensione variabile	
Campo di misura mm	0,350
Risoluzione del profilo	8 nm
Corsa di tastatura Lt a norma ISO/JIS	1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabile, automatico

Informazioni prodotto

Rugosimetro portatile MarSurf PS 10

Dimensioni

Dimensioni in mm	160 mm x 77 mm x 50 mm
-------------------------	---------------------------

Informazioni prodotto

Rugosimetro portatile MarSurf PS 10

Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
6850540	Prolunga per tastatore PHT 80 mm	PHT (80 mm)
6111520	tastatore standard 2 μ m	PHT 6-350
6111526	Tastatore standard 5 μ m	PHT 6-350/ 5 μ m
6111527	Tastatore standard 10 μ m	PHT 6-350/ 10 μ m
6111521	Tastatore per fori a partire da 3 mm	PHT 3-350
6111524	Tastatore per cave	PHT 11-100
6111525	Tastatore per superfici concave e convesse	PHTR-100
6111522	Tastatore per fianchi di denti di ingranaggi	PHTF 0.5-100
6111523	Tastatore per lamiere	PT 150
6710803	Stativo 300 mm con base pressofusa	ST-D
6710806	Stativo 300 mm con piano in granito	ST-F
6710807	Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T	ST-G
2247086	Alloggiamento orientabile su Digimar 814 SR	814 Sh
4426100	Misuratore di altezze e strumento di tracciatura	814 SR
4426101	Misuratore di altezze e strumento di tracciatura	814 SR
4102357	Cavo Uscita Dati USB	16 EXu
4102603	Cavo dati USB bi-direzionale	DK-U1
6710401	Blocco prismatico	PP
6710604	Morsa parallela	PPS
6710529	Tavola a croce XY	CT 120
4246819	Mini morse di precisione in set	109 PS
6820420	campione di rugosità con certificato	PRN 10