

Informazioni prodotto

Calibro per officina digitale MarCal 18 EWR

Caratteristiche del prodotto

- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura arrotondate per misure interne
- Corsoio e guide in acciaio inox temprato
- Misurazioni immediate grazie al sistema Reference
- Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
- Sistema di pulizia guide integrato



Articolo n.: **4112712**

Funzioni

AUTO-ON / OFF, DATA (Trasmissione dati tramite cavo), ON/OFF, PRESET (inserimento valore predefinito), RESET (Set display a zero), mm/inch, Funzione LOCK (blocco tastiera)

La fornitura comprende

Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

Interfaccia dati


USB, Opto RS-232C, Digimatic

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Campo di misura mm | 0 - 500 mm |
| Campo di misura in pollici | 0 - 20" |
| Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.04 |
| Altezza cifre | 12.5 |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |

Dimensioni

| | |
|---------------------------|-----|
| Dimensione e in mm | 25 |
| Dimensione b in mm | 150 |
| Dimensione a in mm | 650 |
| Dimensione f in mm | 55 |
| Dimensione c in mm | 20 |
| Dimensione d in mm | 20 |



Accessori

| Cod. ordine | Designazione | Tipo |
|-------------|---|---------|
| 4102357 | Cavo Uscita Dati USB | 16 EXu |
| 4102915 | Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Cavo Uscita Dati RS232C | 16 EXr |
| 4102231 | Modulo trasmettitore | 16 EWe |
| 4102230 | Radoricevitore | e-Stick |