

Informazioni prodotto

Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-S

Caratteristiche del prodotto

- **Con superfici di misura a coltello**
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata



Funzioni

RESET (Set display a zero), ABS (l'indicazione può essere azzerata senza perdere il riferimento a ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (misura predefinita), Funzione LOCK (blocco tastiera), TOL (immissione di tolleranza e limiti di attenzione), HOLD (memorizzazione del valore misurato), DATA (trasmissione dati), Interfaccia dati bidirezionale (interrogazione e possibilità di immissione esterna dei parametri e impostazione di singoli blocchi funzioni tramite software MarCom)

La fornitura comprende

Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

Applicazioni

Per la misura di cave strette, scanalature ecc.


Articolo n.: 4157044

Dati tecnici

Campo di misura mm	75 - 100 mm
Campo di misura in pollici	3 - 4"
Risoluzione mm/inch	0.001 / .00005"
Limite di errore µm	5
Forza di misura (N)	5 - 10
Tipo di batteria	CR 2032 (3 V litio)
Materiale superficie di misura	acciaio temprato
Diametro dell'asta	6.5
Passo mandrino_mm	5

Dimensioni

Dimensione b in mm	17
Dimensione a in mm	73
Dimensione c in mm	132.5



Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
4102603	Cavo dati USB bi-direzionale	DK-U1
4102606	Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic	DK-D1