

Informazioni prodotto

modulo di ingresso / uscita Millimar N 1704 I/O

Caratteristiche del prodotto

- Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
- Trasmissione sincrona dei dati di più sonde collegate
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)

La fornitura comprende

Connettori, Manuale di istruzioni

Applicazioni

combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.



Articolo n.: **5331134**

Dati tecnici

Consumo di corrente	70
Configurazione	Software Millimar Cockpit
Interfaccia dati	RS-485
Ingressi di comando	4 ingressi, 10 – 30 V
Uscite di comando	4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
Temperatura di esercizio MIN	0
Temperatura di esercizio MAX	40