

Informazioni prodotto

Macchina di Taratura Universale Precimar ULM 600-E

La fornitura comprende

Software standard 828 WIN
"misure libere", PC unità di analisi
(senza monitor), Supporto
magnetico per elementi
termosensibili, Coppia di aste di
misura, immersione 14 mm, 2
supporti paralleli 60/20, 2 staffe
di serraggio rapido, 2 inserti di
misura con zona sferica, Calibro
di regolazione 2, Chiavetta
USB, Pesi 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Chiave esagonale, Cacciavite,
Imballaggio degli accessori

Applicazioni

- Calibrazione di
- tamponi e anelli lisci
 - anelli di riscontro
 - calibri a forcella
 - blocchetti sferici, micrometri
interni
 - blocchetti piano paralleli
 - calibri filettati
 - calibri filettati conici
 - calibri per ingranaggi
 - calibri conici
 - comparatori
 - misuratori millesimali
 - alesametri a 2 punti di contatto
 - micrometri a vite
 - micrometri interni a 2 punti di
contatto
 - Misura di lunghezze su tavola
di precisione



Articolo n.: 5350260

Dati tecnici

Campo di misura esterna [mm]	da 0 a 640
Campo di misura interna [mm]	da 0,5 a 485
Campo di misura diretto [mm]	100
Scostamento di misura di lunghezza MPE_{E1} (L in mm) [μm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Ripetibilità [μm]	$\leq 0,05$
Forze di misura [N]	0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11
Lunghezza dell'apparecchio [mm]	1080
Massa [kg]	160
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480