

# Informazioni prodotto

## Macchina di Taratura Universale Precimar ULM 1500-E

### La fornitura comprende

Standard software 828 WIN  
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



### Applicazioni

- Calibrazione di
- tamponi e anelli lisci
  - anelli di riscontro
  - calibri a forcella
  - blocchetti sferici, micrometri interni
  - blocchetti piano paralleli
  - calibri filettati
  - calibri filettati conici
  - calibri per ingranaggi
  - calibri conici
  - comparatori
  - misuratori millesimali
  - alesametri a 2 punti di contatto
  - micrometri a vite
  - micrometri interni a 2 punti di contatto
  - Misura di lunghezze su tavola di precisione

Articolo n.: **5350266**

### Dati tecnici

<b>Campo di misura esterna [mm]</b>	da 0 a 1560
<b>Campo di misura interna [mm]</b>	da 0,5 a 1405
<b>Campo di misura diretto [mm]</b>	100
<b>Scostamento di misura di lunghezza <math>MPE_{E1}</math> (L in mm) [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	$\leq (0,09+L/2000)$
<b>Ripetibilità [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	$\leq 0,05$
<b>Forze di misura [N]</b>	0,2 ; da 1,0 a 4,5 ; 11
<b>Lunghezza dell'apparecchio [mm]</b>	2000
<b>Massa [kg]</b>	280
<b>Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm]</b>	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480