

Informazioni prodotto

Metrologia dimensionale Mar4D PLQ 3200-T2

Caratteristiche del prodotto

• Speed:

- Axis movements with a unique speed of up to 200 mm/s
- Very fast and high-resolution matrix camera with a large field of view of 15x10 mm (WxH)
- Joint evaluation of all collected measurement data via MarWin

• Productivity:

- Many different measuring functions combined in one device
- Flexible workpieces with up to D=210 mm, L=730 mm and 50 kg measured directly in production next to the production machines
- Increased measuring capacities and reduced waiting time

• Precision:

- Compensation of eccentrics of several millimeters to 1 µm in less than 30 seconds
- Integrated environmental controls, such as active temperature compensation of the device, ensure consistent measurement quality and significantly reduce waste
- The motorized tailstock with clamping force monitoring prevents operator influences and increases the reproducibility of the measurement results

• User-friendliness:

- The ergonomic housing and interior design enables convenient and gentle operation for many hours
- Light curtains and interior monitoring protect people and measuring devices
- All devices are "robot-ready" and automation solutions, such as robot loading, can be implemented quickly and directly via our specialized MES department



Articolo n.: 5553251

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 730 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 15 l/min |
| Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Lunghezza max. del pezzo | 730 mm |
| Diametro del pezzo max. | 210 mm |
| Carico max. sulla tavola | 50 kg |
| Limite di errore lunghezza | $MPE \leq (2.4 + l/200) \mu\text{m}$; 'l' in mm |
| Limite di errore diametro | $MPE \leq (1.3 + d/150) \mu\text{m}$; 'd' in mm |
| Risoluzione di misura lunghezza | 0.01 - 0.0001 mm |
| Risoluzione di misura diametro | 0.01 - 0.0001 mm |
| Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Sensori | optical |
| Sistema ottico | telecentric precision optics, image field approx. 15 x 10 mm (W x H) |
| Videocamera | CMOS matrix camera |
| Dotazione speciale | motorized tailstock |
| Computer con software di misura | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | 5 °C a 60 °C |
| Livello di pressione acustica | <75 dB(A) |
| Umidità ammissibile | max. 70 %; non-condensing |
| tensione di rete | 90 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita max. | 850 W |
| Trasportabilità | suitable for air freight |
| Standard di fornitura (testo) | PC holder and two 60° centering tips (2 - 44 mm) |