

製品情報

ダイヤルインジケータ MarCator 32I

製品の特徴

- ユニット構造、取り外し可能な動きにより、修理/クリーニング時間を短縮し、メンテナンス費用を削減
- 硬化ギヤとステンレス鋼製ラックは、インジケータの衝撃および摩耗に対する保護を提供
- 耐腐食性装飾ベアリング、耐用年数拡大
- スケルトンでホブ加工されたギヤは高い反応精度、最小限のヒステリシスエラーで優れた指示精度を実現
- 目の疲れを最小限に抑える柔らかい色付きダイヤル（グリーン - インチ/イエロー - メートル）
- 特殊合金鋼
- 特殊合金鋼、シフト不要のバランスの取れたダイヤルハンド、正確な読み取り
- ラックとピニオンメッシュを管理することにより、正確な応答と読み取り値に対する傾斜を排除
- 設定が簡単な滑らかな調整ベゼル
- 陽圧プルバックスプリングにより、メンテナンスが少なく済みます
- ANSI/AGD 寸法および精度仕様に順守
- これらの表示器には通常、連続ダイヤル（RC付き）または右バランスダイヤル（RCなし）、ラグバックおよび0.18インチ×0.250インチのロングコンタクトが付いています。
- オプションのダイヤル：左側に+が付いているバランスダイヤル；時計回りに連続；反時計回りに連続。
（部品番号でご注文の上、必要なダイヤルスタイルを指定してください）
- その他のダイヤルスタイルや特別な条件がある場合は、Mahr（マール）社までお電話ください



品目番号 2011050

技術データ

測定範囲 (in)	0.03 inch
-----------	-----------

寸法

寸法B単位インチ (テキスト)	2.125インチ
寸法A、単位インチ (テキスト)	2.75"
寸法D、単位インチ (テキスト)	0.625インチ
寸法C 単位インチ (テキスト)	2.563インチ
寸法E単位インチ (テキスト)	0.344インチ

