

製品情報

指示計 Multimar EDI-36B-19

製品の特徴

- 高測定精度を実現するための摩擦のない、ゼロバックラッシュの測定用アンビルホルダー
- 再現性のある測定力のためのパラレルスプリング式システム
- ユーザーフレンドリーで人間工学に基づく：
 - テーブル面は0°から90°の範囲で傾けて固定することができます
 - 可動プローブの調整可能なリフティング機能
- 調整可能な測定力



適用

- 内径および外径、センタリングエッジ、ナローショルダーとくぼみの測定用
- “V”-プレートは自動心立て機能付き3つのジョーが使用され、高感度接触と2つの基準接触によって形成される弦との間の距離を測定します。この測定は直径と直接の関係を持ち、補正は特別な比率インジケーターによって行われるので、直径は直接読み取られます。奇数ローブ条件の部品を検査するために使用されます

品目番号 2051694

技術データ

適用範囲外径	8 - 241
適用範囲内径	21 - 229
分解能	0.0002 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.02 mm
分解能	0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch
最小測定力	0
最大測定力	35
バッテリーのタイプ	CR 2450N (3V リチウム)
取付穴	0.375"

付属品

注文番号	指定	製品名
2225702	JW-9用測定アンビル	PS-55