

# 製品情報

## 指示計 Multimar 36B-10-VT

### 製品の特徴

- 高測定精度を実現するための摩擦のない、ゼロバックラッシュの測定用アンピルホルダー
- 再現性のある測定力のためのパラレルスプリング式システム
- ユーザーフレンドリーで人間工学に基づく：
  - テーブル面は0°から90°の範囲で傾けて固定することができます
  - 可動プローブの調整可能なリフティング機能
- 調整可能な測定力



### 適用

- 内径および外径、センタリングエッジ、ナローショルダーとくぼみの測定用
- 「T」プレートは、直径を直接横切る直径読み値を算出します。三番目の接点は、サイドストッパーまたは心立てに使用できます。
- 「V」プレートは自動心立て機能付き3つのジョーが使用され、高感度接触と2つの基準接触によって形成される弦との間の距離を測定します。この測定は直径と直接の関係を持ち、補正は特別な比率インジケータによって行われるので、直径は直接読み取られます。奇数ローブ条件の部品を検査するために使用されます

品目番号 2061657

### 技術データ

適用範囲外径	6 - 127
適用範囲内径	19 - 89
分解能	0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
分解能	0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0002 inch, 0.0005 inch
最小測定力	0
最大測定力	35
バッテリーのタイプ	CR 2450N (3V リチウム)
取付穴	8 mm
取付穴	8

### 付属品

注文番号	指定	製品名
2225702	JW-9用測定アンピル	PS-55