

# 製品情報

## 移動式空気圧測長器 Millimar $\mu$ Dimensionair<sup>®</sup> II



### 製品の特徴

- 価格に見合う価値
- 多目的
- 革新的
- 頑丈
- $\mu$ Dimensionairほど用途の広い空気圧測定システムは他にありません。ハンドヘルドデバイスとしても、固定テーブルトップデバイスとしても、さらに工作機械上で直接使用することもできます。IP54 保護等級により、厳しい作業環境での使用に適しています。測定器から流れ出る圧縮空気により、試験片から汚染物を取り除くため、信頼性の高い測定結果が保証されます。
- 直接かつ明確に読み取ることができる測定結果。
- 一定比率で制御された圧縮空気供給により、この頑丈で信頼性の高い計測器は製造環境に最適です。
- $\mu$ Dimensionair IIは以下を提供します：
- 1つの標準または最小/最大の標準によるセットアップの選択肢
- $\mu$ Max $\mu$  IIデジタルダイヤルコンパレータのその他の機能：
- 動的測定：最小、最大、測定スパン
- 増倍率とホールド関数 ("フリーズ")
- シリアル番号によるデータ転送の選択肢
- MarConnect データ出力：USB、Opto RS-232C、Digimatic

### パッケージ内容

取扱説明書, 供給ホース AHO-2

### 適用

移動式測定および評価を必要とする空気圧測定装置により実現可能な用途。

品目番号 2103200

### 技術データ

エネルギー供給	バッテリー稼働時間, 約3000 時間
目盛値 $\mu$ m	0,5, 1, 2
目盛値インチ	.00002", .00005", .0001"
ディスプレイ	ワンラインデジタル表示のアナログディスプレイ
デジタルディスプレイ	270°回転
公差値表示	2 - 上/下 (3クラス)
互換性	Federal
特徴	1
プログラム	1
テスト手順	1
ダイナミック機能	最大、最小、最大-最小
統計関数	偏差、平均値
誤差限界	合計範囲 $\pm$ 1%
データインタフェース	デジマチック, Opto RS-232C, USB, wireless
ハードウェアインタフェース	Extramess インタフェース
IP保護カテゴリ	IP 54
動作温度 (最小)	5
作業温度 (最大)	35
製品重量	0.20

### 付属品

注文番号	指定	製品名
2237666	標準プラスチックハンドル	
2202076	供給ホース	AHO-2
4346023	データ接続ケーブル、USB	2000 USB
4346021	データケーブル Digimatic付きインタフェースアダプタ	2000 d
4346020	データ接続ケーブルRS232C	2000 r