

# 製品情報

## デジタルキャリパー MarCal 16 ER

### 製品の特徴

- 高コントラストのデジタル表示
- 上部ロックネジ
- ラップガイドウェイ
- 内側測定用測定ブレード
- 硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム
- 段階的な測定機能
- 参照システムによる即時測定
- スケール保護のための隆起したガイドウェイ
- スライドにはワイパーが装備されています



### 機能

ON/OFF, 自動オン/オフ, RESET (表示値をゼロに設定), mm/inch, LOCK 機能 (キーロック), DATA (接続ケーブルによるデータ伝送)

### パッケージ内容

取扱説明書, バッテリー, ケース

### データインタフェース

USB, Opto RS-232C, デジマチック


品目番号 4103015

### 技術データ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 測定範囲       | 0 - 150           |
| 測定範囲 (in)  | 0 - 6"            |
| 分解能mm/inch | 0.01 / 0.0005インチ  |
| 誤差限界 (mm)  | 0.03 mm           |
| 数値表示の高さ    | 8.5 mm            |
| バッテリーのタイプ  | CR 2032 (3V リチウム) |

### 寸法

|           |        |
|-----------|--------|
| 寸法 e (mm) | 16 mm  |
| 寸法 b (mm) | 40 mm  |
| 寸法 a (mm) | 10 mm  |
| 寸法 c (mm) | 16 mm  |
| 寸法 d (mm) | 235 mm |



### 付属品

| 注文番号    | 指定                              | 製品名    |
|---------|---------------------------------|--------|
| 4102357 | データ接続ケーブル, USB                  | 16 EXu |
| 4102915 | データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ | 16 EWd |
| 4102410 | データ接続ケーブルRS232C                 | 16 EXr |