

製品情報

特殊アプリケーション用デジタルノギス MarCal 16 EWR-SA

製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- 上部ロックネジ
- ラップガイドウェイ
- 硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム
- 参照システムによる即時測定
- スケール保護のための隆起したガイドウェイ
- ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力
- スライドにはワイパーが装備されています



機能

ON/OFF, 自動オン/オフ, mm/inch, LOCK 機能 (キーロック), RESET (表示値をゼロに設定), DATA (接続ケーブルによるデータ伝送)

パッケージ内容

バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用

内側に傾いた測定端でシャフトの壁厚とくぼみを測定

データインタフェース

USB, Opto RS-232C, デジマチック


品目番号 4103077

技術データ

測定範囲	0 - 140 mm
測定範囲 (in)	0 - 6"
分解能mm/inch	0.01 / .0005"
誤差限界 (mm)	0.03
数値表示の高さ	8.5
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

寸法

寸法 e (mm)	16
寸法 b (mm)	40
寸法 d (mm)	235



付属品

注文番号	指定	製品名
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	16 EWd
4102410	データ接続ケーブルRS232C	16 EXr