

製品情報

特殊アプリケーション用デジタルノギス MarCal 16 EWRi-AA

製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- 上部ロックネジ
- ラップガイドウェイ
- 硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム
- 参照システムによる即時測定
- スケール保護のための隆起したガイドウェイ
- ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力
- スライドにはワイパーが装備されています



機能

ON/OFF, 自動オン/オフ, mm/inch, LOCK 機能 (キーロック), RESET (表示値をゼロに設定), プリセット (数値入力用), DATA (データ転送), HOLD (測定値の保存)

パッケージ内容

バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用

内側に傾いた測定面でシャフトの壁厚とくぼみを測定

データインタフェース

ワイヤレス内蔵


品目番号 4103379

技術データ

| | |
|------------|-------------------|
| 測定範囲 | 0 - 150 mm |
| 測定範囲 (in) | 0 - 6" |
| 分解能mm/inch | 0.01 / .0005" |
| 誤差限界 (mm) | 0.03 |
| 数値表示の高さ | 11 |
| バッテリーのタイプ | CR 2032 (3V リチウム) |

寸法

| | |
|-----------|-----|
| 寸法 e (mm) | 16 |
| 寸法 b (mm) | 40 |
| 寸法 d (mm) | 235 |



付属品

| 注文番号 | 指定 | 製品名 |
|---------|------------------|---------|
| 4102220 | 統合型ワイヤレス付き機器用受信機 | i-Stick |