

製品情報

デジタル汎用ノギス Multimar 25 EWR

製品の特徴

- モジュラーアクセサリ（オプション）により、測定タスクに合わせたカスタマイズが可能
- 測定要素を上または下に設置できるため、デジタル表示の読み取りが常に可能
- 測定アームを回転させることで適用範囲を広げることが可能
- 2つのアームホルダーをレールに沿って移動させることで、最適なバランスを保つことができ、特に小さな寸法で実用的
- スライドとレールは硬化ステンレス鋼製



品目番号 4119002

適用

測定する場合:


- 外径および内径
- センタリングシヨルダ
- 細いカラー
- 外部および内部テーパ
- ダブテル
- 溝
- 穴中央間の距離

技術データ

適用範囲外径	0 - 1000
誤差限界 (mm)	0.04
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

寸法

寸法 a (mm)	1200
-----------	------



付属品

注文番号	指定	製品名
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	16 EWd
4102410	データ接続ケー ブルRS232C	16 EXr
4102357	データ接続ケー ブル、USB	16 EXu
4102231	送信機	16 EWe
4503030	取り付けアタッチ メント	844 Tma
4503031	取り付けアタッチ メント	844 Tmi
4503024	測定アーム	844 Te
4503025	測定アーム	844 Te
4503026	測定アーム	844 Te
4503027	測定アーム	844 Te
4503109	844 Tma、844 Tmi、844 Te 用深さストップ	844 Tw
4119010	ドリル穴間隔測 定用チップ	25 Eba
4119011	ドリル穴間隔測 定用チップ	25 Eba