

製品情報

デジタル万能ノギス Multimar 25 EWRi

製品の特徴

- モジュラーアクセサリ（オプション）により、測定タスクに合わせたカスタマイズが可能
- 測定要素を上または下に設置できるため、デジタル表示の読み取りが常に可能
- 測定アームを回転させることで適用範囲を広げることが可能
- 2つのアームホルダーをレールに沿って移動させることで、最適なバランスを保つことができ、特に小さな寸法で実用的
- スライドとレールは硬化ステンレス鋼製



品目番号 4119052

適用

測定対象：


- 外径および内径
- センタリングシヨルダ
- 狭いカラー
- 外径および内径テーパー
- 心押し台
- くぼみ
- ボア距離

技術データ

適用範囲外径	0 - 1000
誤差限界 (mm)	0.04
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

寸法

寸法 a (mm)	1200
-----------	------



付属品

注文番号	指定	製品名
4102220	統合型ワイヤレス付き機器用受信機	i-Stick
4503030	取り付けアタッチメント	844 Tma
4503031	取り付けアタッチメント	844 Tmi
4503024	測定アーム	844 Te
4503025	測定アーム	844 Te
4503026	測定アーム	844 Te
4503027	測定アーム	844 Te
4503109	844 Tma、844 Tmi、844 Te 用深さストップ	844 Tw
4119010	ドリル穴間隔測定用チップ	25 Eba
4119011	ドリル穴間隔測定用チップ	25 Eba