

# 製品情報

## デジタルデプスゲージ MarCal 30 EWR

### 製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- 上部ロックネジ
- ラップガイドウェイ
- 鋼鉄製測定面
- 硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム
- 参照システムによる即時測定
- スケール保護のための隆起したガイドウェイ
- ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力
- スライドにはワイバーが装備されています



品目番号 4126652

### 機能

自動オン/オフ, DATA (接続ケーブルによるデータ伝送), ON/OFF, プリセット (数値入力用), RESET (表示値をゼロに設定), mm/inch, LOCK 機能 (キーロック)

### パッケージ内容

バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

### データインタフェース


USB, Opto RS-232C, デジマチック

### 技術データ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 測定範囲       | 0 - 200 mm        |
| 測定範囲 (in)  | 0 - 8"            |
| 分解能mm/inch | 0.01 / .0005"     |
| 誤差限界 (mm)  | 0.03              |
| 数値表示の高さ    | 8.5               |
| バッテリーのタイプ  | CR 2032 (3V リチウム) |

### 寸法

|           |     |
|-----------|-----|
| 寸法 b (mm) | 100 |
| 寸法 a (mm) | 280 |



### 付属品

| 注文番号    | 指定                                    | 製品名    |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 4102357 | データ接続ケーブル、USB                         | 16 EXu |
| 4102915 | データケーブル<br>Digimatic付き<br>インタフェースアダプタ | 16 EWd |
| 4102410 | データ接続ケーブルRS232C                       | 16 EXr |