

製品情報

指針測微器（コンパレータ）内蔵マイクロメータ Micromar 40 F

製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- 指針測微器（コンパレータ）はフレームと一体化されています
- 調整式許容マーカ
- クロムメッキ加工されたスチームフレーム、断熱
- 可動性アンピルの格納により、耐摩耗性を最大限にします
- スピンドルとアンピルは超硬チップ付き
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- ロック装置
- 不変測定力



品目番号 4150900

パッケージ内容

取扱説明書, ケース

適用

- 円筒形部品（シャフト、ボルト、シャンク）の直径のクイック点検
- 厚さおよび長さ測定用
- Exactシリーズ部品に特に適しています。

技術データ

測定範囲 (in)	0 - 1"
指針測微器測定範囲（ねじの測定）インチ	± 0.0025インチ
目盛値インチ	.0001"
誤差限界（インチ）	0.00008インチ
並行誤差 (μm)	1
平行度ずれ インチ（テキスト）	0.00008インチ
平面度 (μm)	0.2
平坦度ずれ インチ（テキスト）	0.00001インチ
指針測微器誤差限界 Ge インチ	0.00005インチ
測定力	9
測定力 [N]	9
文字盤の種類	25-0-25
ダイヤルの色	白
スピンドル径	7.5
マンドレルの勾配	.025"

寸法

寸法 e (mm)	32
寸法 b (mm)	100
寸法 a (mm)	149
寸法 c (mm)	16
寸法 d (mm)	71

