製品情報

精密ベンチマイクロメータ　Micromar　40 TS

製品の特徴
- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- 頑丈なスチールフレームは安定したベースから最大45°傾けることができます
- 可動性アンビルの格納により、耐摩耗性を最大限にします
- 高さ調整ストップ
- 不変測定力
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- ロック装置

品目番号　4154930

パッケージ内容
指針測微器(コンパレータ) 1003 Z, 取扱説明書

適用
- 円筒形部品（シャフト、ボルト、シャンク）の直径のクイック点検
- 厚さおよび長さ測定用
- Exactシリーズ部品に特に適しています。

技術データ

測定範囲 (in)	0 - 2"
指針測微器測定範囲（ねじの測定）インチ	± 0.0025インチ
目盛値インチ	0.00025"
誤差限界 (インチ)	0.00008インチ
平行度ずれ インチ（テキスト）	0.00008インチ
平坦度ずれ インチ（テキスト）	0.00001インチ
指針測微器誤差限界 Ge インチ	0.00005インチ
測定力	6.5
測定力 [N]	6.5
文字盤の種類	.002-0-.002
ダイヤルの色	黄色
スピンドル径	7.5
マンドレルの勾配	.025"

寸法