

製品情報

デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWR

製品の特徴

- 高コントラストのデジタル表示
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとソーsteamフレーム、断熱



機能

RESET (表示値をゼロに設定),
ABS (ORIGINへの参照を失わず
にディスプレイをゼロに設定), mm/
inch, ORIGIN (数値入力用),
LOCK 機能 (キーロック), HOLD
(測定値の保存)

品目番号 4157012

技術データ

パッケージ内容

設定基準(測定範囲25-50mm),
バッテリー, 検査証明書, 取扱説明
書, ケース

測定範囲	25 - 50 mm
測定範囲 (in)	1 - 2"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 μm	2 μm
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5 mm
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5 mm

寸法

寸法 b (mm)	11 mm
寸法 a (mm)	36 mm
寸法 c (mm)	57 mm

