

製品情報

デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWR

製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとセラステームフレーム、断熱

機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (接続ケーブルによるデータ伝送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

パッケージ内容

設定値, バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース




品目番号 4157015

技術データ

測定範囲	0 - 100 mm
測定範囲 (in)	0 - 4"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

寸法



付属品

注文番号	指定	製品名
4102603	データケーブル USB双方向	DK-U1
4102606	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	DK-D1