

# 製品情報

## デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWRi

### 製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとソーsteamフレーム、断熱

### 機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

### パッケージ内容

設定基準(測定範囲25-50mm), バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース




品目番号 4157107

### 技術データ

測定範囲	175 - 200 mm
測定範囲 (in)	7 - 8"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 $\mu\text{m}$	7
並行誤差 ( $\mu\text{m}$ )	4
平面度 ( $\mu\text{m}$ )	0.6
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

### 寸法

寸法 b (mm)	13
寸法 a (mm)	106
寸法 c (mm)	207



### 付属品

注文番号	指定	製品名
4102220	統合型ワイヤレス付き機器用受信機	i-Stick