

製品情報

デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWRi-R

製品の特徴

- 測定面：球面アンビル、平面スピンドル
- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとソーsteamフレーム、断熱



機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

パッケージ内容

設定基準(測定範囲25-50mm), バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用

管壁厚さ測定用

品目番号 4157131


技術データ

測定範囲	25 - 50 mm
測定範囲 (in)	1 - 2"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 μm	4
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

寸法

寸法 b (mm)	11.5
寸法 a (mm)	32
寸法 c (mm)	57

40 EWR(i)-R



付属品

注文番号	指定	製品名
4102220	統合型ワイヤレス付き機器用受信機	i-Stick