製品情報

デジタルマイクロメータ　Micromar　40 EWRi-B

製品の特徴
- 縮小測定面Ø3 mm
- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとそうスチームフレーム、断熱

機能
RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN（数値入力用）, LOCK 機能（キーロック）, TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース（特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など）

パッケージ内容
設定基準(測定範囲25-50mm), バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用
溝、スプライン軸、くぼみなどの測定用

品目番号 4157133

技術データ

測定範囲	25 - 50 mm
測定範囲 (in)	1 - 2"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 µm	4
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

寸法

寸法 b (mm)	13.5
寸法 a (mm)	44
寸法 c (mm)	82



付属品

注文番号	指定	製品名
4102220	統合型ワイヤレス付き機器用受信機	i-Stick