

# 製品情報

## セルフセンタリング内径マイクロメーター Micromar 44 A

### 製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- ラチェット統合型高速ドライブ
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mm のアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製



品目番号 4190016

### パッケージ内容

取扱説明書, アレンキー, 測定ヘッド交換用キー (30 mm から), ケース

### 適用

測定する場合:


- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングショルダ

### 技術データ

測定範囲	150 - 175 mm
目盛値mm	0,005
誤差限界 $\mu\text{m}$	7
誤差限界の注意事項	アンビル全長以上
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

### 寸法

寸法 b (mm)	27
寸法 c (mm)	7
寸法 d (mm)	132



### 付属品

注文番号	指定	製品名
4710122	リングゲージ	355 E