

# 製品情報

## セルフセンタリング内径マイクロメーター Micromar 44 A

### 製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- ラチェット統合型高速ドライブ
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mm のアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製



品目番号 4190314

### パッケージ内容

取扱説明書, アレンキー, 測定ヘッド交換用キー (30 mm から), ケース

### 適用

測定する場合:


- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングショルダ

### 技術データ

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 測定範囲               | 16 - 20 mm |
| 目盛値mm              | 0,001      |
| 誤差限界 $\mu\text{m}$ | 4          |
| 誤差限界の注意事項          | アンビル全長以上   |
| スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 0.5        |

### 寸法

|           |     |
|-----------|-----|
| 寸法 b (mm) | 6.5 |
| 寸法 c (mm) | 4   |
| 寸法 d (mm) | 64  |



### 付属品

| 注文番号    | 指定     | 製品名   |
|---------|--------|-------|
| 4710036 | リングゲージ | 355 E |