

# 製品情報

## マイクロメータセット内部のデジタルセルフセンタリング Micromar 44 EWR

### 製品の特徴

- 測定ヘッド変更時のスレッド接続
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mm のアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製



### 機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (PRESETへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), プリセット (数値入力用), mm/inch, LOCK 機能 (キーロック), DATA (接続ケーブルによるデータ伝送)

品目番号 4191162

### 技術データ

測定範囲	20 - 50 mm
測定範囲 (in)	0.775 - 2インチ
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 $\mu\text{m}$	4
誤差限界の注意事項	アンビル全長以上
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

### パッケージ内容

基本ユニット 44 EWg, 測定ヘッド 44 Ak, 設定リング, バッテリー, 取扱説明書, ケース

### 適用

- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングシヨルダ

### 付属品

注文番号	指定	製品名
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	16 EWd
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4102410	データ接続ケーブルRS232C	16 EXr
4102231	送信機	16 EWe
4102230	受信器	e-Stick