

製品情報

デジタル試験用インジケータ MarTest 800 EWR

製品の特徴

- 誘導式測定システム
- 電池の寿命 2年
- 操作ユニットはクーラントおよび潤滑油に対して保護されています、保護クラス IP65
- アナログとデジタルを組み合わせたディスプレイ
- 操作および表示装置（ベゼル）は280度回転可能°
- サテンクロム仕上げのハウジング、ダブテールガイドウェイ3個付き
- 耐衝撃性
- ムーブメントベアリングには宝石が使用されています
- 自動照合による方向感知
- アンチマグネチック
- ボールベアリングで支持されたダブルレバー
- スリップクラッチによる過負荷保護

機能

ON/OFF, RESET (表示値をゼロに設定), mm/inch, 反転点の検索用最大/最小メモリー, 平面度および同心度のテスト用 (最大-最小)

パッケージ内容

スタイラス交換用スパナ, スタイラス 径 \varnothing 2 mm, 取付軸 800a8, 検査証明書, 取扱説明書, バッテリー, ケース

適用

- 同心度、アライメント、平行度、平面度の測定
- ボアとシャフトのセンタリング
- ワークピースの並行または垂直配列

データインタフェース

Opto RS-232C, USB




品目番号 4306130

技術データ

測定範囲、テストインジケータ、コンパレータ、プローブ	± 0.9
測定範囲 インチ	$\pm .0354$ "
表示範囲	-0.9 - 0 - +0.9 (mm)
分解能 (インチ)	0.001 / .00005"
エラーの範囲 fe (μ m)	5 μ m
合計エラーの範囲 fges (μ m)	6 μ m
部分測定範囲ft(μ m)	2 μ m
ヒステリシス fu (μ m)	3 μ m
繰返精度 fw (μ m)	2 μ m
測定力	0.15 N
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

寸法

寸法 e (mm)	72 mm
寸法 f (mm)	79.7 mm
寸法 c (mm)	14.2 mm
寸法 d (mm)	17.7 mm



付属品

注文番号	指定	製品名
4305122	データ接続ケーブルRS232C	800 EWr
4305121	データ接続ケーブル、USB	800 EWu