

製品情報

自動センタリング型内径測定ピストル Micromar 844 A

製品の特徴

- 測定ヘッド変更時のスレッド接続
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mmのアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製
- 回転式ディスプレイ付きの電子ダイヤルインジケータを使用すると、測定値の表示が常に読みやすくなります。



品目番号 4487700

パッケージ内容

インジケータを除く、基本ユニット
844 Ag, 測定ヘッド 44 Ak, 取扱
説明書, ケース

適用

測定する場合:


- 貫通孔
- 止まり穴
- センタリングショルダ

技術データ

測定範囲	6 - 8 mm
測定範囲 (in)	0.25 - 0.3125インチ
誤差限界 μm	3
誤差限界の注意事項	•アンビル全長以上 •インジケータは考慮されていません

寸法

寸法 b (mm)	4
寸法 a (mm)	1.5
寸法 c (mm)	1.5
寸法 d (mm)	58



付属品

注文番号	指定	製品名
4710026	リングゲージ	355 E
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	16 EWd
4102410	データ接続ケー ブルRS232C	16 EXr
4102357	データ接続ケー ブル、USB	16 EXu
4102220	統合型ワイヤレ ス付き機器用 受信機	i-Stick