

# 製品情報

## セルフセンタリング型測定ピストル Micromar 844 AS

### 製品の特徴

- 測定ヘッド変更時のスレッド接続
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mm のアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製
- 回転式ディスプレイ付きの電子ダイヤルインジケータを使用すると、測定値の表示が常に読みやすくなります。



品目番号 4487752

### パッケージ内容

取扱説明書, 設定リング, 測定ヘッド交換用キー (30 mm から), ケース

### 適用

測定する場合:

- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングシールド

### 技術データ

測定範囲	20 - 50 mm
測定範囲 (in)	0.775 - 2インチ
誤差限界 $\mu\text{m}$	4
誤差限界の注意事項	●アンビル全長以上 ●インジケータは考慮されていません

### 付属品

注文番号	指定	製品名
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4102410	データ接続ケーブルRS232C	16 EXr
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	16 EWd
4102231	送信機	16 EWe
4102230	受信器	e-Stick