

製品情報

セルフセンタリング型測定ピストル Micromar 844 AS

製品の特徴

- 測定ヘッド変更時のスレッド接続
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mm のアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製
- 回転式ディスプレイ付きの電子デジタルインジケータを使用すると、測定値の表示が常に読みやすくなります。



品目番号 4487763

パッケージ内容

取扱説明書, デジタルインジケータ 1086 R, 設定リング, 測定ヘッド交換用キー (30 mm から), ケース

適用

測定する場合:

- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングショルダ

技術データ

測定範囲	50 - 100 mm
測定範囲 (in)	2 - 4インチ
分解能mm/inch	0.0005 / 0.00002インチ
誤差限界 μm	5
誤差限界の注意事項	•アンビル全長以上 •インジケータは考慮されていません
バッテリーのタイプ	CR 2450N (3V リチウム)

付属品

注文番号	指定	製品名
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4102410	データ接続ケーブルRS232C	16 EXr
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	16 EWd
4102231	送信機	16 EWe
4102230	受信器	e-Stick