

製品情報

コンパクトアンブ Millimar C 1202

製品の特徴

- Versatility for a wide range of measuring tasks
- N 1700 modules as measuring channels for inductive and incremental probes or for pneumatic measuring equipment
- High-resolution, high-contrast color display
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Measurement values can be displayed in three ways: as a number, pointer or bar
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Several measuring tasks can be stored on the memory card
- Compact housing
- Suitable for wall-mounting

機能

TOL (許容値および警告限度入力), プリセット (数値入力用), 測定 1 および 2 点, 反転点の検索用最大/最小メモリー, 平面度および同心度のテスト用 (最大-最小), 長さと角度測定, HOLD (測定値の保存), 選択可能な分解能, 係数 (調整可能), カウント方向の反転, プログラム可能なコントロール入力, 測定シーケンス, 時間コントロール付き, DATA (データ転送), ニューインターロック

パッケージ内容

電源, マイクロ SD メモリーカード, 取扱説明書, N 1700モジュールなし (必要なオプションアクセサリ)

適用

Indicating instrument for precise length measurements

- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors

Please note:

N 1700 measuring modules are necessary additional accessories



品目番号 5312024

技術データ

デジタルディスプレイの範囲 μm	$\pm 999\ 999.9$
アナログディスプレイの範囲 μm	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
解像度 μm	0,01, 0,1, 1
目盛値 μm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
ディスプレイ	TFT カラーディスプレイ 11 cm (4.3"), 480 x 272 ピクセル
更新レート	30
測定の組み合わせ	+A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
特徴	3
テスト手順	1
ダイナミック機能	最大、最小、TIR (最大-最小)、(最大+最小)/2、平均
統計関数	長さ、角度
設定	キーボード
データ転送速度	30
デジタルディスプレイの誤差限界	0.3% (最小 0.2 μm); 0.3% (最小 0.04 μm)* * (N 1702 M-HRによる)
誤差限界 (アナログ表示)	エンドスケール値の0.25% / 表示値の0.3
データインタフェース	USB, デジマチック
ハードウェアインタフェース	USB, 制御入力, RS-485, 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
入力制御	プログラム可能なコントロール入力 (機能と機能シーケンス)
エネルギー供給	電源, 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP保護カテゴリ	IP 42
動作温度 (最小)	10
作業温度 (最大)	35
動作温度 (最小)	0
作業温度 (最大)	40

製品情報

コンパクトアンプ Millimar C 1202

付属品

注文番号	指定	製品名
5331120	誘導プローブ用 モジュール	N 1702 M
5331125	誘導プローブ用 モジュール	N 1702 M-HR
5331121	誘導プローブ用 モジュール	N 1702 T
5331122	誘導プローブ用 モジュール	N 1702 U
5331161	Module for incremental sensors	N 1702 VPP
5331155	空気圧ゲージ 用モジュール	N 1701 PF-2500/5000
5331157	空気圧ゲージ 用モジュール	N 1701 PF-10000
4102603	データケーブル USB双方向	DK-U1
4102606	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	DK-D1
4102058	データ送信をト リガーするフット スイッチ	16 ESf