

# 製品情報

## 誘導プローブ用モジュール Millimar N 1702 M-HR

### 製品の特徴

- 柔軟に設定可能なRS485バスモジュール
- 測定センサーを評価するための高性能な接続モジュール（誘導式/空気圧）
- 多重接続測定プローブからの同期データ検索
- USBインタフェースを介したN 1700モジュールとスマートで普遍的評価および設定ソフトウェア Millimar Cockpitとの接続
- 1つのモジュールを使って互換性のあるすべてのプローブタイプを接続
- 顧客固有の測定作業に取り組むための柔軟でモジュール式の製品の組み合わせ
- 4189値/秒の最大理論バスデータレート（接続されているチャンネル数によって異なる）

品目番号 5331125

### 技術データ

現在の消費量	115
解像度 $\mu\text{m}$	0,01
測定範囲、誘導プローブ	$\pm 200$
プローブ入力値	2
互換性	Mahr, Mahr 1340, Mahr-ハーフブリッジ, Mahr LVDT, Mahr VLDT
設定	Millimar Cockpit ソフトウェア
データ転送速度	4189
誤差限界	0.3 % (最小 0.04 $\mu\text{m}$ )
データインタフェース	RS-485
エネルギー供給	N 1700バスから+ 5V
IP保護カテゴリ	IP 42
動作温度 (最小)	10
作業温度 (最大)	35
動作温度 (最小)	0
作業温度 (最大)	40
温度係数	0.02
製品重量	0.27

### パッケージ内容 取扱説明書

### 適用

お客様固有の測定タスクを解決するための測定モジュールとソフトウェアのスマートで柔軟な組み合わせ。

### 付属品

注文番号	指定	製品名
5313400	誘導プローブ	1340
5313010	誘導プローブ	1301
5313030	誘導プローブ	1303
5313049	誘導プローブ	1304 K
5323010	誘導プローブ	P2004 M
5323020	誘導プローブ	P2004 MA
5323030	誘導プローブ	P2004 MB
5324070	誘導プローブ	P2104 MA
5324080	誘導プローブ	P2104 MB
5323040	誘導プローブ	P2001 M
4400180	誘導プローブ	P1300 MA
4400181	誘導プローブ	P1300 MB
5313180	誘導プローブ	1318

