

製品情報

空気圧ゲージ用モジュール Millimar N 1701 PM-2500

製品の特徴

- 柔軟な設定が可能なRS-485バスモジュール
- 測定センサーを評価するための高性能な接続モジュール（誘導式/空気圧）
- 多重接続測定センサからの同期データ検索
- USBインタフェースによりN 1700モジュールを、スマートでユニバーサルな評価および構成ソフトウェアのMillimar Cockpitに接続可能
- お客様固有の測定タスクに取り組むための柔軟なモジュール式製品の組み合わせ
- 4189値/秒の最大理論バスデータレート（接続されているチャンネル数によって異なる）



技術データ

パッケージ内容 取扱説明書

適用

お客様固有の測定タスクを解決するための測定モジュールとソフトウェアのスマートで柔軟な組み合わせ。

消費電力	32 mA
測定範囲 μm	100 μm
解像度 μm	0,1
互換性	Mahr
設定	Millimar Cockpit ソフトウェア
ゼロセッター	電気
データ転送速度	4189 Hz
誤差限界	$\pm 0.8 \mu\text{m}$ 対象使用範囲 $\pm 38 \mu\text{m}$ and $\pm 0.5 \mu\text{m}$ 対象使用範囲 $\pm 25 \mu\text{m}$
データインタフェース	RS-485
エネルギー供給	N 1700バスから+ 5V
動作温度（最小）	0 °C
作業温度（最大）	40 °C