

製品情報

空気圧ゲージ用モジュール Millimar N 1701 PF-2500/5000-4

製品の特徴

- 柔軟に設定可能なRS485バスモジュール
- 測定センサーを評価するための高性能な接続モジュール（誘導式/空気圧）
- 多重接続測定センサからの同期データ検索
- USBインターフェースを介したN 1700モジュールとスマートで普遍的評価および設定ソフトウェア Millimar Cockpitとの接続
- 顧客固有の測定作業に取り組むための柔軟でモジュール式の製品の組み合わせ
- 4189値/秒の最大理論バスデータレート（接続されているチャンネル数によって異なる）

品目番号 5331156



技術データ

パッケージ内容 取扱説明書

適用

お客様固有の測定タスクを解決するための測定モジュールとソフトウェアのスマートで柔軟な組み合わせ。

消費電力	32 mA
解像度µm	0,1
互換性	Mahr-Federal
設定	Millimar Cockpit ソフトウェア
ゼロセッター	電気
データ転送速度	4189 Hz
誤差限界	±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm
データインターフェース	RS-485
エネルギー供給	N 1700バスから+ 5V
動作温度（最小）	0 °C
作業温度（最大）	40 °C