

# 製品情報

## 測定機器のキャリブレーション Precimar ULM 600-E

### パッケージ内容

Standard software 828  
WIN "Free measuring", PC  
evaluation unit (without  
monitor), Magnetic holder  
for temperature probe,  
Pair of measuring brackets,  
immersion depth 14 mm, 2  
parallel gage blocks 60/20,  
2 quick clamps, 2 measuring  
heads with spherical zone,  
Setting gage 2, USB stick,  
Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N,  
Hexagonal wrench,  
Screwdriver, Accessories  
package



### 適用

校正対象：

- プレーンプラグゲージとゲージリング
- セッティングリングゲージ
- スナップゲージ
- 球状ゲージブロック、内側マイクロメータ
- ブロックゲージ
- スレッドゲージ
- テーパースレッドゲージ
- ギアゲージ
- テーパーゲージ
- ダイアルインジケータ
- 指針測微器(コンパレータ)
- 2点ボアゲージ
- 外部マイクロメータ
- 2点式内側マイクロメータ
- 精密テーブルでの長さ測定

品目番号 5350260

### 技術データ

外寸の測定範囲 [mm]	0 ~ 640
内寸の測定範囲 [mm]	0.5 ~ 485
直接測定範囲 [mm]	100
測定の不確か性 $MPE_{E1}$ (L in mm) [ $\mu\text{m}$ ]	$\leq (0.09+L/2000)$
繰返精度 [ $\mu\text{m}$ ]	$\leq 0.05$
測定力 [N]	0.2 ; 1.0 ~ 4.5 ; 11
デバイス長 [mm]	1080
質量 [kg]	160
デバイス寸法	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480