

# 製品情報

## 測定機器のキャリブレーション Precimar ULM 520 S-E

### パッケージ内容

Standard software 828  
WIN "Free measuring", PC  
evaluation unit (without  
monitor), Magnetic holder  
for temperature probe,  
Pair of measuring brackets,  
immersion depth 14 mm, 2  
parallel gage blocks 60/20,  
2 quick clamps, 2 measuring  
heads with spherical zone,  
Setting gage 2, USB stick,  
Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N,  
Hexagonal wrench,  
Screwdriver, Accessories  
package



品目番号 5350267

### 適用

校正対象:

- プレーンプラグゲージとゲージリング
- セッティングリングゲージ
- スナップゲージ
- 球状ゲージブロック、内側マイクロメータ
- ブロックゲージ
- スレッドゲージ
- テーパースレッドゲージ
- ギアゲージ
- テーパーゲージ
- ダイアルインジケータ
- 指針測微器(コンパレータ)
- 2点ボアゲージ
- 外部マイクロメータ
- 2点式内側マイクロメータ

### 技術データ

外寸の測定範囲 [mm]	0 ~ 520
内寸の測定範囲 [mm]	0.5 ~ 365
直接測定範囲 [mm]	外径測定:0 ~ 520 内径測定:0.5 ~ 365
測定の不確か性 $MPE_{E1}$ (L in mm) [ $\mu\text{m}$ ]	ABBE 測定エレメントのみ使用: $MPE E1 ?(0.09+L/2000)$ ベースベッド測定システム: $MPE E1 ?(0.6+L/1000)$
繰返精度 [ $\mu\text{m}$ ]	Abbe測定素子付き: $\leq 0.05$ ベースベッド付き測定システム: $\leq 0.2$
測定力 [N]	0.2 ; 1.0 ~ 4.5 ; 11
デバイス長 [mm]	1080
質量 [kg]	160
デバイス寸法	1080 x 380 x 480