


# 제품 정보

## 다이얼 인디케이터 MarCator 23W-RC

### 제품 특징

- 유닛 구성, 착탈식 이동으로  
수리/청소 시간과 유지 보수  
비용 절약
- 경화 기어와 스테인리스 스틸  
랙은 충격이나 마모로 인한  
인디케이터 고장으로부터  
오랫동안 보호합니다.
- 보석 베어링은 마찰을 견디고  
인디케이터 수명을 늘립니다.
- 한층 민감한 반응, 우수한  
인디케이터 정확성, 최소한의  
히스테리시스 오류를 위한  
골격형 호빙 기어
- 부드러운 색 다이얼(녹색 -  
인치 / 노란색 - 미터법)로 시각  
피로 최소화
- 특수강 합금
- 움직이지 않고 정확한 판독이  
가능한 평형이 잡힌 다이얼  
핸드
- 경사를 없애 정확한 반응과  
판독이 가능한 제어 랙과  
피니언 메쉬
- 부드러운 조절식 베젤이므로  
설치 용이
- 유지보수가 적은 양압 풀백  
스프링
- ANSI/AGD 규격과 정확도 사양  
준수
- 이러한 인디케이터에는  
일반적으로 연속 다이얼  
(R.C. 포함) 또는 우측  
밸런스 다이얼의 +(R.C.  
불포함), 후면의 돌기, 0.18"  
x 0.250" 길이의 접촉이 함께  
제공됩니다.
- 옵션 다이얼: 왼쪽의 +를  
사용한 밸런스 다이얼;  
시계방향으로 연속; 반시계  
방향으로 연속. (부품 번호를  
사용해 주문하고 원하는 다이얼  
스타일을 지정하십시오.)
- 다른 다이얼 스타일이나 특수  
요구 사항에 대해서는 Mahr로  
문의하십시오.



품목 번호: 2014809

### 기술 데이터

측정 범위 (인치) 0.05 inch

### 치수

치수 B(인치) (텍스트)	2"
치수 A(인치) (텍스트)	2.25"
치수 D(인치) (텍스트)	0.719"
치수 C(인치) (텍스트)	2.063"
치수 E(인치) (텍스트)	0.344"

